



Shell Helix Ultra 5W-40

Aceite sintético que logra la máxima limpieza del motor para alcanzar un alto rendimiento, refrescando y protegiendo su vehículo.

Shell Helix Ultra logra la máxima limpieza del motor mediante la acción de agentes de limpieza especiales que activamente limpian las superficies del motor y previenen continuamente la formación de depósitos y suciedades nocivas. Posee una extraordinaria estabilidad de oxidación en el largo plazo, lo que entrega una protección extendida del motor. Shell Helix Ultra minimiza el ruido del motor, acondicionándolo y protegiéndolo de los altos estreses que sufren debido a las modernas condiciones de conducción en tráficos con aceleraciones impermanentes.

Helix Ultra está diseñado para el alto rendimiento, rejuvenece y refresca su motor.

Shell Helix Ultra es el único lubricante de motores recomendado por Ferrari.

Aplicaciones

-Es ideal para vehículos modernos y deportivos con motores que operan más rápidos y a mayor temperatura, permitiendo lograr su máxima potencia, mejorando la economía del combustible y disminuyendo las emisiones contaminantes.

-Siendo el mejor lubricante de su clase, puede además ser utilizado para todos los motores turboalimentados que se utilizan con combustibles a gasolina.

Propiedades y Beneficios

- **Máxima limpieza del motor**
Activa y continuamente previene la formación de depósitos y suciedades nocivas.
- **Máxima Protección**
En todas las condiciones de conducción
- **Testeado en Laboratorio**
Ampliamente testeado y probado por Expertos de Shell y por Laboratorios Independientes (SWRI, USA)
- **Tecnología para FORMULA 1**
Probado en carreras de autos en todo el mundo.
- **Compatible con Turbos y Catalizadores**
Sobrepasa los estándares de la industria
- **Eficiencia del combustible**
Baja viscosidad, rápido flujo lubricante y baja fricción son características que

efectivamente contribuyen en la reducción del consumo de combustible.

- **Extremadamente bajo contenido de cloro**
Cumple los requerimientos medioambientales.
- **Alta estabilidad de corte de película**
Logra mantener la viscosidad y mantener su grado.

Información para Promover el Producto

Shell Helix Ultra ofrece hasta un 46% más de protección a la degradación del lubricante y hasta un 126% más de estabilidad al corte de película respecto del Shell Helix Plus, con esto ¿por qué no persuadir a sus clientes de subir de clase de lubricante?

Comparación con la Competencia

Shell Helix Ultra ofrece hasta un 36% de mayor protección por sobre otras marcas líderes testeadas.

Especificaciones y Aprobaciones

API	- SM/CF
ACEA	- A3/B3/B4
VW	- 502.00 / 505.00 / 503.01
Mercedes Benz	- 229.5
BMW	- LL-01*
Otras aprobaciones	- PorscheFerrari

Salud y Seguridad

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad que se puede obtener por medio de su representante Shell.

Proteja el Medio Ambiente

Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados. No contamine con aceite los

drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Soporte Técnico

Cualquier consulta respecto de aplicaciones no cubiertas en este documento puede obtenerla de su representante Shell.

Características Típicas

Shell Helix Ultra		5W-40
SAE Viscosity Grade		5W-40
Viscosidad Cinemática		
a	40°C	74,4
cSt		
a	100°C	13,1
cSt		
Densidad	a 15°C	0,84
kg/l		
Punto de Inflamación		215
°C		
Punto de Escurrimiento		-39
°C		
Viscosidad HTHS a 150°C		3,68
PaS		

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones de acuerdo a especificaciones Shell.